



- Application horizontale, verticale ou diagonale.
- Peuplier jaune torréfié.
- Nœuds sains peu fréquents.
- 1'' x 6'' (25mm x 152mm) nominal. Épaisseur 3/4'' – 19 mm. Largeur couvrante : 4 7/8'' (124 mm).
- Longueurs assorties de 6 à 16 pieds.
- Profilé à rainure et languette à mi-bois avec un angle de 45 degrés sur les deux arêtes de la face du bois, laquelle est finie planée
- Dos blanchi avec rainures longitudinales réduisant le voilement et améliorant la ventilation entre les fourrures de clouage

OPTION : AUTRES ESSENCES

D'autres essences et grades de bois peuvent être utilisés sur commande spéciale.

OPTION : TRAITEMENT UV

Le parement peut être fourni pré-teint de trois (3) couches de teinture 100 % acrylique, Woodplus Ultra 10. La teinture offerte est semi-transparente et selon nos éventails de couleurs. L'application en usine de la teinture doit être faite selon les normes du fabricant. Des fiches techniques des teintures peuvent être fournies sur demande.

OPTION : IGNIFUGEANT

Le parement peut aussi être traité avec un produit ignifuge, sur une (1) couche. L'application de ce traitement doit être faite selon les normes du fabricant. Des fiches techniques du traitement ignifugeant peuvent être fournies sur demande.

INSTALLATION

La fixation des planches de parement doit être conforme aux recommandations émises dans notre guide d'installation. Ce guide peut être fourni sur demande.

GARANTIE

25 ans contre le pourrissement.

3 ans contre le craquelage ou l'écaillage de la teinture Woodplus.

Voir les conditions à Planchersbellefeuille.com